ALUMEE MICRO RACK

DIE LEICHTIGKEIT DES GEPÄCKTRANSPORTES

THE EASE OF CARRYING LUGGAGE

HEBIEGROUP

ALUMEE MICRO RACK

MINIMALISTISCH GESTALTET UND DOCH ENORM TRAGFÄHIG, DER MICRO RACK.

MINIMALIST IN DESIGN, YET ENORMOUSLY LOAD-BEARING, THE MICRO RACK.

max.
8 kg

Die Montage erfolgt durch zwei unsichtbare Stahlschrauben, die unterhalb des Bleches sitzen. Der MICRO RACK ist aus hochfestem Aludruckguss und kann bis zu **8 kg** Last tragen. In Kombination mit den Gepäckträgerstreben können auf dem ALUMEE-Hinterradschutzblech bis zu **max. 16 kg** Last/Gepäck transportiert werden.
Der MICRO RACK ist ausschließlich für die Montage am ALUMEE-Hinterradschutzblech zugelassen.

It is mounted with two invisible steel screws that sit underneath the sheet metal. The MICRO RACK *is made of high-strength die-cast aluminium and can carry a load of up to* ***8 kg****. In combination with the carrier stays, up to a* ***maximum of 16 kg*** *of load/ luggage can be transported on the* ALUMEE *rear mudguard. The* MICRO RACK *is exclusively approved for mounting on the* ALUMEE *rear mudguard*

ALUMEE MICRO RACK

KEYFEATURES

ELEGANTE OPTIK
ELEGANT APPEARANCE

MINIMALISTISCHES DESIGN
MINIMALIST DESIGN

UNSICHTBARE VERSCHRAUBUNG
INVISIBLE SCREW CONNECTION

HOCHWERTIGER ALUDRUCKGUSS
HIGH-QUALITY DIE-CAST ALUMINIUM

SNAP*IT* 2.0 KOMPATIBEL
SNAP*IT* 2.0 *COMPATIBLE*

MICRO RACK + GEPÄCKTRÄGERSTREBE = MAX. 16 KG TRAGLAST
MICRO RACK + CARRIER STAYS = 16 KG MAX. LOAD

MAX. 8 KG BELASTBAR
MAX. LOAD CAPACITY 8 KG

ALUMEE MICRO RACK

ANWENDUNGSBEISPIELE
APPLICATION EXAMPLES

Snap*it* 2.0

Mit dem Zubehör aus dem racktime SNAP*IT* 2.0-Programm kombinierbar.

Can be combined with all accessories from the racktime SNAP*IT* 2.0 *range.*

KONTAKT | *CONTACT*

tubus carrier systems GmbH
Virnkamp 24
48157 Münster
GERMANY

T +49 251 143 223-0
sales@hebie-group.com

www.racktime.com

Stand: 07.24.1 | Juli 2024
Überprüfen Sie die Aktualität der Broschüre mithilfe des QR-Codes.

Status: 07.24.1 | July 2024
Check the actuality of the brochure with the help of the QR-Code.